

## TECHNISCHE INFORMATION

### SP-FIX ALFA ZinkFix

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

ALFA ZinkFix ist ein Korrosions-Schutz-Spray mit metallisch glänzender Optik zur Anpassung von Metallteilen an verzinkten Flächen.

Der sehr rasch lufttrocknende, äußerst haftfeste Acryl-Lack mit hohem Rostschutz eignet sich ausgezeichnet als Schutz-Beschichtung nach Schweiß- oder Reparatur-Arbeiten an feuerverzinkten Stahlbauteilen, Zäunen, Toren usw. im Innen- und Außenbereich.

#### VERARBEITUNG

##### **Aerosol-Dose vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln!**

Alle Flächen müssen trocken und frei von Korrosionsprodukten und Verunreinigungen sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben.

Soweit Grundierungen (z.B. ALFA RostSchutz SP-RS oder ALFA UniGrund SP-UG) eingesetzt werden, müssen diese ordnungsgemäß aufgebracht und vollständig ausgehärtet sein.

Probe sprühen. Sprühlackierung gleichmäßig im Abstand von 20 – 25 cm zur Oberfläche durchführen. Im Kreuzgang mehrfach dünne Schichten sprühen. Nach Beendigung jeder Benutzung der Sprühdose über Kopf das Steigrohr leersprühen.

Nicht unter +5°C und über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Metallflächen dürfen max. +30°C warm sein.

Das Produkt ist mit 1K-Lacken überlackierbar. Bei 2K-Lacken sind Vorversuche erforderlich.

#### TECHNISCHE DATEN

PRODUKT-TYP	Acrylharz, rasch lufttrocknend
OBERFLÄCHE	Metallisch glänzend

ERGIEBIGKEIT	1,5 – 2,5 m <sup>2</sup> / 400 ml-Dose		
TROCKENZEIT	20 °C	Staubtrocken Griffest	ca. 10 Min ca. 30 Min
FARBTON	Aluminium ähnl. RAL 9006		
PACKUNGSGRÖSSE	400 ml Aerosol-Dose (VPE 6 x 400 ml)		
SICHERHEITSHINWEIS	<p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.</p> <p>Nicht Rauchen. Nicht gegen offene Flamme sprühen. Sicherheitsdatenblatt bei der Verarbeitung beachten.</p>		

**ASCHAFFENBURGER LACK- UND FARBENFABRIK  
DR. W. KOHLHAUS GMBH**

D-63741 Aschaffenburg – Mainaschaffer Str. 101-105  
Tel 06021 39250 - Fax 06021 392599  
info@alfa-lacke.de

Unsere technische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, jedoch grundsätzlich ohne Rechtsverbindlichkeit. Unsere Produkte sind für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter unter Beachtung der zugehörigen Sicherheitsdatenblätter bestimmt. Die Anwendung und Verarbeitung, sowie die Prüfung der Eignung der Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck liegen ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters, da die Umstände der Anwendung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben – Stand 21.02.23